

TECHNISCHE DATEN

DESIGNLINE connect plus Kleben






Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

	Via	Viale	Vico	
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	20 Jahre bei privater Nutzung + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			
Klassifizierungen				Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1	Oberflächenversiegelung
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung		2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
 Nutzungsstufe 41 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung		3	Nutzschicht Dicke 0,4mm
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		4	Dekor Dekorfilm
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		5	Grundschrift
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		6	Gegenzug
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		7	Unterlagsmatte silentPREMIUM (separat erhältlich)
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM			
 Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W			
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,021 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS			
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM			
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %			
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203			

CE - 19 -


Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 3004010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 **B_{s=1}**  **DS**  **E1**  **HCHO**  **≥ 2 kW** **≥ 0,15 W/(mK)**

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Hinweise:

- Verlegung in Nutzungsstufe 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr).
- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.