

## **Reinigung & Pflege DESIGNline CONNECT**<sup>®</sup>

DESIGNline CONNECT<sup>®</sup> ist ein hochwertiger, elastischer Kunststoff-Designbelag im Plankenformat mit unterschiedlicher Nutzschichtdicke. Alle Kollektionen sind mit einer PU Oberflächenvergütung versehen.

### **Grundsätzliches**

DESIGNline CONNECT<sup>®</sup> sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, wobei sich Art und Aufwand der Reinigung nach Einsatzbereich und Frequentierung richten. Durch den Einsatz effektiver Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen wird der Schmutzeintrag erheblich reduziert und Reinigungskosten gesenkt.

### **Baubegleitende Reinigung und Schutzmaßnahmen**

Während der Bauphase sind Staub, Sand und sonstige, lose Verschmutzungen durch Kehren oder Saugen zu entfernen. Bei nachfolgenden Innenausbaumaßnahmen ist die verlegte Fläche DESIGNline CONNECT<sup>®</sup> durch eine geeignete Abdeckung zu schützen.

### **Bauschlussreinigung**

Nach dem Entfernen von lose aufliegenden Verunreinigungen wird anhaftender Schmutz durch Wischen mit einem Reiniger für PUR beschichtete Bodenbeläge empfohlen, wie z.B. CC-PU-Reiniger. Anschließend muss mit klarem Wasser nachgewischt werden. Wenn der Bodenbelag mit Hilfe einer Reinigungsmaschine gesäubert wird, empfehlen wir rote Pads zu nutzen, z.B. von 3M.

### **Unterhaltsreinigung**

DESIGNline CONNECT<sup>®</sup> wird bei Bedarf in täglichen oder längeren Intervallen gereinigt. Lose aufliegender Schmutz kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen beseitigt werden. Zum Feuchtwischen eignen sich Systeme mit imprägnierten Vliestüchern oder der Wischmop. Bei starker Verschmutzung mit fest anhaftenden Verunreinigungen wird dem Wischwasser ein für PU beschichtete Beläge geeignetes Reinigungsmittel zugefügt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgewischt. Mechanisch aufgebrauchte Verschmutzungen z.B. durch Schuhabsätze werden mit einer Einscheibenmaschine mit weichem Pad entfernt. Nutzen Sie hierzu z.B. das rote Pad von 3M.

### **Grundreinigung**

Bei starker bis extremer Verschmutzung von DESIGNline CONNECT<sup>®</sup> sollte eine Grundreinigung mit maschineller Hilfe erfolgen. Der Einsatz von roten Pads oder Bürsten und der Einsatz eines Wasseraugers vereinfachen die Grundreinigung enorm. Bitte wischen Sie immer mit klarem Wasser nach.